



ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY



Wybierz to co najlepsze !!!

Elektryczne podgrzewacze wody

ŁATWY W MONTAŻU

Zainstalowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

BEZPIECZEŃSTWO

Dwa czujniki temperatury wykluczają możliwość przegrzania, a zawór bezpieczeństwa chroni urządzenie przed nadmiernym lub niedostatecznym ciśnieniem wody.

DŁUGOTRWAŁOŚĆ

System całkowitej kontroli jakości produkcji gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

OSZCZĘDNOŚĆ

Podgrzewacze pobierają o 30% mniej energii, dzięki doskonałej izolacji.

DOSTĘPNOŚĆ

Podgrzewacze wody są dostępne w całej Europie.

Elektryczny podgrzewacz wody ETALON



Kod produktu	Pojemność	Moc	Czas grzania	Rozmiar
0850-001-ET0000030	30 l	1,5 kW	1,15 h	500x370 mm
0850-001-ET0000050	50 l	1,5 kW	1,45 h	558x455 mm
0850-001-ET0000080	80 l	1,5 kW	2,50 h	798x455 mm
0850-001-ET0000100	100 l	1,5 kW	3,30 h	958x455 mm

1. Zewnętrzny regulator temperatury z płynną regulacją
2. Dwa niezależne czujniki temperatury
3. Wielofunkcyjny zawór bezpieczeństwa
4. Wizualna kontrola podgrzewania wody
5. Bezpieczna i ekologiczna termoizolacja poliuretanowa
6. Grzałka wolframowa z ceramiczną powłoką

Elektryczny podgrzewacz wody THERMEX ROUND ECO PLUS



Kod produktu	Pojemność	Moc eco I	Moc eco II	Max moc	Czas grzania	Rozmiar	Ciśnienie	Wersja
0850-005-IS30V0000	30 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	50 min	355x340x592 mm	6 bar	pionowa
0850-005-IS50V0000	50 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	80 min	355x340x845 mm	6 bar	pionowa
0850-005-IR80V0000	80 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	130 min	425x410x885 mm	6 bar	pionowa
0850-005-IR100V000	100 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	160 min	425x410x1045 mm	6 bar	pionowa
0850-005-IR150V000	150 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	240 min	425x410x1428 mm	6 bar	pionowa
0850-005-IR200V000	200 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	115 min	530x530x1180 mm	6 bar	pionowa
0850-005-IR300V000	300 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	170 min	630x630x1210 mm	6 bar	pionowa
0850-005-IS50H0000	50 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	50 min	845x340x350 mm	6 bar	pozioma
0850-005-IR80H0000	80 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	80 min	885x410x420 mm	6 bar	pozioma
0850-005-IR100H000	100 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	130 min	1045x410x420 mm	6 bar	pozioma
0850-005-IR150H000	150 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	160 min	1450x410x420 mm	6 bar	pozioma

1. Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej austenicznej ASTN +, spawany technologią G.5
2. Przelącznik temperatury zewnętrznej
3. Funkcja szybkiego nagrzewania
4. Wysokiej gęstości izolacja cieplna z poliuretanu wolna od CFC
5. System samooczyszczania wody w modelach poziomych
6. Okres gwarancji: 5 lat (dla zbiornika wewnętrznego)

Elektryczny podgrzewacz wody THERMEX Ultraslim z elektronicznym panelem sterującym



Kod produktu	Pojemność	Moc eco I	Moc eco II	Max moc	Czas grzania	Rozmiar	Ciśnienie	Wersja
0850-004-IF30V0000	30 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	50 min	435x235x605 mm	6 bar	pionowa
0850-004-IF50V0000	50 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	80 min	435x235x875 mm	6 bar	pionowa
0850-004-IF80V0000	80 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	130 min	435x270x1005 mm	6 bar	pionowa
0850-004-IF100V000	100 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	160 min	435x270x1225 mm	6 bar	pionowa
0850-004-IF50H0000	50 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	80 min	875x235x435 mm	6 bar	pozioma
0850-004-IF80H0000	80 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	130 min	1005x270x493 mm	6 bar	pozioma
0850-004-IF100H000	100 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	160 min	1225x270x493 mm	6 bar	pozioma

1. Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej austenicznej ASTN +, spawany technologią G.5
2. Płaski zbiornik o podwójnej konstrukcji wewnętrznej
3. Regulacja elektroniczna z LCD z funkcją szybkiego nagrzewania
4. Wysokiej gęstości izolacja cieplna z poliuretanu wolna od CFC
5. System samooczyszczania wody w modelach poziomych
6. Okres gwarancji: 5 lat (dla zbiornika wewnętrznego)

Elektryczny podgrzewacz wody THERMEX Ultraslim z dotykowym panelem „TouchPad” + pilot



Kod produktu	Pojemność	Moc eco I	Moc eco II	Max moc	Czas grzania	Rozmiar	Ciśnienie	Wersja
0850-003-ID30V0000	30 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	50 min	435x235x605 mm	6 bar	pionowa
0850-003-ID50V0000	50 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	80 min	435x235x875 mm	6 bar	pionowa
0850-003-ID80V0000	80 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	130 min	435x270x1005 mm	6 bar	pionowa
0850-003-ID100V000	100 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	160 min	435x270x1225 mm	6 bar	pionowa
0850-003-ID50H0000	50 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	80 min	875x235x435 mm	6 bar	pozioma
0850-003-ID80H0000	80 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	130 min	1005x270x493 mm	6 bar	pozioma
0850-003-ID100H000	100 l	0,7 kW	1,3 kW	2 kW	160 min	1225x270x493 mm	6 bar	pozioma

1. Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej austenicznej ASTN +, spawany technologią G.5
2. Płaski zbiornik o podwójnej konstrukcji wewnętrznej
3. Regulacja elektroniczna z panelu dotykowego lub za pomocą pilota z funkcją szybkiego nagrzewania
4. Wysokiej gęstości izolacja cieplna z poliuretanu wolna od CFC
5. System samooczyszczania wody w modelach poziomych
6. Okres gwarancji: 5 lat (dla zbiornika wewnętrznego)

INSTAL-COMPLEX

Pysząca, ul. Śremska 26, 63-100 Śrem
tel.: +48 618 190 670, fax: +48 616 229 978
handel@instalcomplex.eu, www.instalcomplex.eu

www.instalcomplex.eu