



VELLO



Armatura grzejnikowa

Głowica termostaticzna biala



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-001-GTB000000	190x120 mm	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze głowicy M30 x 1,5
 Funkcja antyzamarzaniowa
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Głowica termostaticzna bialo-chrom



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-001-GTBCH0000	190x120 mm	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze głowicy M30 x 1,5
 Funkcja antyzamarzaniowa
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Głowica termostaticzna chromowana



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-001-GTCH000000	190x120 mm	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze głowicy M30 x 1,5
 Funkcja antyzamarzaniowa
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Głowica termostaticzna biala inwestycyjna



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-001-GTBI000000	190x120 mm	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze głowicy M30 x 1,5
 Funkcja antyzamarzaniowa
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Przyłącze kątowe z zaworami do grzejników typ V



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-002-KZV000000	190x120 mm	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze do instalacji gwint 1/2" zew
 Przyłącze do grzej nypel z oringiem 1/2"x3/4"
 Przyłącze do nypła gwint 3/4" wew
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-M-75003:1990

Przyłącze proste z zaworami do grzejników typ V



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-002-PZV000000	190x120 mm	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze do instalacji gwint 1/2" zew
 Przyłącze do grzej nypel z oringiem 1/2"x3/4"
 Przyłącze do nypła gwint 3/4" wew
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-M-75003:1990

Zawór powrotny kątowy chromowany



Kod produktu	Wersja	Opak zbiorcze
0110-003-KZPCH0000	chromowana	10 szt
0110-003-KZPN000000	niklowana	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
 Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-EN 215:2005

Zawór powrotny prosty chromowany



Kod produktu	Wersja	Opak zbiorcze
0110-003-PZPCH0000	chromowana	10 szt
0110-003-PZPN000000	niklowana	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
 Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-EN 215:2005

Zawór termostaticzny kątowy chromowany



Kod produktu	Wersja	Opak zbiorcze
0110-003-KZTCH0000	chromowana	10 szt
0110-003-KZTN000000	niklowana	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze głowicy M30 x 1,5
 Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
 Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-EN 215:2005

Zawór termostaticzny prosty chromowany



Kod produktu	Wersja	Opak zbiorcze
0110-003-PZTCH0000	chromowana	10 szt
0110-003-PZTN000000	niklowana	10 szt

Dane techniczne:
 Przyłącze głowicy M30 x 1,5
 Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
 Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-EN 215:2005


Zestaw zacisków 3/4" do rur miedzianych



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-004-ZZ00020CU	190x120 mm	10 szt

Dane techniczne:
Zaciski 3/4" do rur miedzianych 15 mm
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-M-75002:1985, PN-EN 1254-4:2004

Zestaw zacisków 3/4" do rury pex



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-004-ZZ0020PEX	190x120 mm	10 szt

Dane techniczne:
Zaciski 3/4" do rury PEX 16 mm
 Maksymalna temperatura: 110 °C
 Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 Norma: PN-M-75002:1985, PN-EN 1254-4:2004

Zestaw termostatyczny kątowy inwestycyjny



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTKI00000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny prosty inwestycyjny



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTPI00000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw kątowy z głowicą biało-chrom



Kod produktu	Wersja	Opak zbiorcze
0110-005-KZGCH0000	chromowana	10 szt
0110-005-KZGN00000	niklowana	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw prosty z głowicą biało-chrom



Kod produktu	Wersja	Opak zbiorcze
0110-005-PZGCH0000	chromowana	10 szt
0110-005-PZGN00000	niklowana	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny kątowy chromowany



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTKCH0000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny prosty chromowany



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZPKCH0000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny kątowy biały



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTKB00000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny prosty biały



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTPB00000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" wew
Przyłącze do grzejnika gwint 1/2" zew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny kątowy z zaworami do grzejników typu V



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTKZIV000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" zew
Przyłącze do grzej nypel z oringiem 1/2"x3/4"
Przyłącze do nypła gwint 3/4" wew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny prosty z zaworami do grzejników typu V



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTPZIV000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" zew
Przyłącze do grzej nypel z oringiem 1/2"x3/4"
Przyłącze do nypła gwint 3/4" wew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny kątowy z zaworami do grzejników typu V



Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTKZV0000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" zew
Przyłącze do grzej nypel z oringiem 1/2"x3/4"
Przyłącze do nypła gwint 3/4" wew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw termostatyczny prosty z zaworami do grzejników typu V




Kod produktu	Rozmiar	Opak zbiorcze
0110-005-ZTPZV0000	215x174 mm	10 szt

Dane techniczne:

Przyłącze głowicy M30 x 1,5
Przyłącze do instalacji gwint 1/2" zew
Przyłącze do grzej nypel z oringiem 1/2"x3/4"
Przyłącze do nypła gwint 3/4" wew
Maksymalna temperatura: 110 °C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Norma:PN-EN 215:2005, PN-M-75003:1990

Zestaw do grzejnika alu



Kod produktu	Ilość w op.	Waga
0100-017-000000003	20	488 g

Zestaw zawiera:
Hak - 2 szt, redukcja 1/2" - 4 szt, odpowietznik, korek 1/2", klucz.

Zestaw do grzejnika alu



Kod produktu	Ilość w op.	Waga
0100-017-000000004	20	530 g

Zestaw zawiera:
Hak - 3 szt, redukcja 1/2" - 4 szt, odpowietznik, korek 1/2", klucz.

Zestaw do grzejnika alu



Kod produktu	Ilość w op.	Waga
0100-017-000000001	50	200 g

Zestaw zawiera:
Redukcja 3/4"x1/2" - 4 szt, odpowietznik, korek 1/2", klucz.

Zestaw do grzejnika alu



Kod produktu	Rozmiar	Waga
0100-017-000000002	20	363 g

Zestaw zawiera:
Redukcja 1"x1/2" - 4 szt, odpowietznik, korek 1/2", klucz.

Termolux



Kod produktu	Rozmiar	Waga
0100-008-000000001	3/4"	942 g

Zaślepka grzejnikowa



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-013-015000000	1/2"	400	13 g

Odpowietznik z kluczykiem



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-018-000000001	1/2"	400	25 g

Odpowietznik mechaniczny



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-004-000000002	1/2"	400	22 g

Kluczyk metalowy



Kod produktu	Ilość w op.	Waga
0100-001-00000000M	400	6 g

Kluczyk plastikowy



Kod produktu	Ilość w op.	Waga
0100-001-00000000P	400	2 g

Zaślepka + odpowietznik



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-004-000000005	1/2"	200	45 g

Wieszak do grzej wbijany



Kod produktu	Ilość w op.	Waga
0100-011-00000001W	100	104 g

Wieszak do grzej przykręcany



Kod produktu	Ilość w op.	Waga
0100-011-00000001P	100	185 g

Korek zaślepiający grzej alu



Kod produktu	Rodzaj	Ilość w op.	Waga
0100-002-02500000P	prawy R	200	85 g
0100-002-02500000L	lewy L	200	85 g

Korek redukcyjny grzej alu



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-002-02501500P	1"x1/2" R	200	62 g
0100-002-02501500L	1"x1/2" L	200	62 g
0100-002-02502000P	1"x3/4" R	200	62 g
0100-002-02502000L	1"x3/4" L	200	62 g

Zestaw montaż do grzej stal



Kod produktu	Typ	Waga
0100-019-000000001	C	201 g

Zestaw montaż do grzej stal V



Kod produktu	Typ	Waga
0100-009-000000001	V	565 g

Nypel grzejnikowy



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-003-020015000	3/4"x1/2"	400	47 g

Śrubunek przyłączny PEX



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-007-000000001	3/4"x1/2"	10	58 g

Przyłączka do rur miedz



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-005-020018CHN	15-3/4"x18	270	64 g

Przyłączka niklowana



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-005-01502000N	1/2"x3/4"	400	51 g

Przyłączka śrutowana



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-005-01502000S	1/2"x3/4"	400	46 g

Odpowietznik automatyczny



Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op.	Waga
0100-004-00000004P	1" R	10	117 g
0100-004-00000004L	1" L	10	117 g

INSTAL-COMPLEX

Pyszaca, ul. Śremska 26, 63-100 Śrem
tel.: +48 618 190 670, fax: +48 616 229 978
handel@instalcomplex.eu, www.instalcomplex.eu

www.instalcomplex.eu